Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 22:10

Link do produktu: https://sklep.abatronic.pl/cegowy-multimetr-mocy-ac-ab-3353-p-183.html

Cęgowy multimetr mocy AC AB-3353

Cena brutto	**650,00 zł**
Cena netto	**528,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**AB-3353**
Kod producenta	**ST-3353**
Kod EAN	**5903802618358**
Producent	**Abatronic Sp. z o.o.**

Opis produktu

AB-3353 to miernik przeznaczony do pomiarów wyłącznie w instalacjach napięcia przemiennego jednofazowego i trójfazowego o symetrycznym obciążeniu. Przyrząd mierzy prąd i napięcie przemienne, po czym na podstawie uzyskanych danych oblicza i wyświetla moc czynną, bierną i pozorną, współczynnik mocy, kąt fazowy, energię czynną i częstotliwość.

SPECYFIKACJA:

Wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu 9999

- bargraf
- podświetlenie z funkcją automatycznego wyłączanie po 20 sekundach
- trzy pola cyfrowe
- zamrażanie bieżącego wskazania (HOLD)

Wydłużone cęgi: średnica wewnętrzna 55 mm

Funkcje pomiarowe:

- moc czynna: 0,01-750 kW, dokładność pomiaru ±(3% w.w. + 5 cyfr)
- moc bierna i pozorna
- energia czynna: 0,001-9999 kWh, dokładność pomiaru ±(3% w.w. + 2 cyfry), ograniczenie pomiaru do 24 h
- prąd przemienny: 40/100/400/1000 A, rozdzielczość wskazania 0,1/1 A, dokładność ±(2% w.w. + 5 cyfr)
- napięcie przemienne: 100/400/750 V, rozdzielczość wskazania 0,1 V, dokładność ±(1,2% w.w. + 5 cyfr)
- częstotliwość: 20 Hz-1 kHz, rozdzielczość wskazania 1 Hz, dokładność ±(0,5% w.w. + 5 cyfr)
- współczynnik mocy: 0,3-1
- kąt fazowy: 0-90°C
- Funkcja True RMS dla prądu, napięcia przemiennego i mocy (True Power)

Automatyczna zmiana podzakresu pomiarowego
Pamięć 99 zestawów danych pomiarowych
Wskazywanie wartości MIN/MAX
Zdalne wykrywanie napięcia sieci (NCV)
Automatyczne wyłączanie zasilania
Interfejs USB
Bezpieczeństwo: IEC61010, kategoria pomiarowa (przepięciowa): III 600 V, IV 300 V
Wymiary: 295x100x46 mm, masa: 537 g
Zasilanie: napięcie stałe 9 V, bateria 6F22, sygnalizacja niskiego napięcia baterii

Wyposażenie standardowe:

- miernik
- komplet przewodów pomiarowych:
- 3 czerwone,
- 1 czarny zakończony po obu stronach wtykami banankowymi bezpiecznymi (z osłonką) 4 mm
- sondy igłowe nasuwane:
- 1 czarna,
- 1 czerwona
- chwytaki krokodylowe nasuwane:
- czerwony,
- czarny,
- niebieski,
- żółty
- przewód interfejsu USB
- CD z programem użytkowym
- bateria 9 V (6F22)
- neseser miękki mieszczący też akcesoria
- instrukcja obsługi
- gwarancja