

Link do produktu: <https://sklep.abatron.pl/dl-110-rejestrator-datalogger-temperatury-i-wilgotnosci-z-usb-p-418.html>



DL-110 rejestrator / datalogger temperatury i wilgotności z USB

Cena brutto	202,95 zł
Cena netto	165,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DL-110
Kod producenta	DL-110
Producent	Thermo Center Sp. z o.o.

Opis produktu

Rejestrator danych z serii PDFlogTM to urządzenie „plug & play”, które automatycznie tworzy raporty danych temperatury i wilgotności w formacie PDF i CSV bez dodatkowego oprogramowania. Ta seria jest wyposażona w czujnik o wysokiej dokładności, który zapewnia użytkownikom dokładne dane do monitorowania i analizy.

Dzięki wszechstronnym funkcjom PDFlogTM może być szeroko stosowany w większości branż, w tym w transporcie, laboratoriach, przetwórstwie żywności i napojów, monitorowaniu środowiska i pogody, monitorowaniu obiektów/budynków i terenów itp.

Cechy

Wyświetlacz LCD

Wskaźnik stanu LED (czerwony i zielony)

Przegląd rekordów MAX/MIN

Informacje o temperaturze i wilgotności w czasie rzeczywistym

Szybki przegląd ogólnego wyniku na ekranie

Połącz z wbudowanym złączem USB

Uchwyt na breloczek

*Zaleca się używanie etykiet z możliwością pisania z tyłu każdego urządzenia, aby zanotować ważne dane do późniejszego wykorzystania.

Dane techniczne

Zakres pomiaru:

- -20°C ~ +75°C , 0% ~ 100% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Rozdzielczość:



-
- 0,1°C, 1% wilgotności względnej

Dokładność:

- $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ w zakresie $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$ w przeciwnym razie $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$,
- $\pm 3\%$ RH w zakresie 10%~80% RH w przeciwnym razie $\pm 5\%$ RH

Interwał dziennika: od 2 sekund do 120 minut

Wskaźnik ledowy:

- Miga na zielono – normalne nagrywanie,
- Miga na czerwono – niski poziom naładowania baterii; pełna pamięć

Pojemność: 32 000 zestawów danych

Format raportu: PDF i CSV

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego: Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym

Środowisko działania: $-20^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$ lub $-4^{\circ}\text{F} \sim +167^{\circ}\text{F}$

Bateria: 2 x ogniwo guzikowe 3 V „CR2032”

Okres trwałości: 1 rok

Wymiary (mm): 89 x 36 x 16

Rozmiar LCD (mm): 20 x 8

Dostępny kolor: czarny

