

Link do produktu: <https://sklep.abatron.pl/dl-118-rejestrator-datalogger-temperatury-i-wilgotnosci-z-usb-p-448.html>



DL-118 rejestrator / datalogger temperatury i wilgotności z USB

Cena brutto	250,00 zł
Cena netto	203,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DL-118
Kod producenta	DL-118
Kod EAN	5907649195416
Producent	ATM International Limited

Opis produktu

Rejestrator temperatury i wilgotności z USB

- Eksportuj raporty dotyczące temperatury i wilgotności do formatu PDF, a dane do formatu CSV za pośrednictwem PDFlog® po podłączeniu do komputera - nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania!
- Wysoka dokładność $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
- Wskaźniki [V] i [X] na wyświetlaczu LCD zapewniają natychmiastową informację zwrotną o stanie danych, natomiast czerwone diody LED informują o zajętości pamięci, sytuacjach awaryjnych i ostrzeżeniach
- Oznaczone znacznikiem czasu rekordy MAX/MIN umożliwiające śledzenie wahań temperatury
- PDFlog® można zasilać bateriami 3 x AAA 1,5V lub przez USB DC 5V
- Akcesoria do montażu na ścianie, uchwyt magnetyczny i podpórka.

Podłącz urządzenie za pomocą dołączonego kabla do transmisji danych (USB), aby uzyskać dostęp do plików PDF i CSV, umożliwiając ich eksport. Po wyeksportowaniu bieżące ustawienie zostanie niezmienione, dopóki nowe ustawienie nie zostanie wysłane z oprogramowania na PC do rejestratora danych. Dane pozostaną nienaruszone w rejestratorze, dopóki użytkownik nie zresetuje urządzenia lub nie rozpocznie innego nagrywania.



SPECYFIKACJA

Zakres pomiaru:

Temperatura: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Wilgotność: 0% ~ 99% RH

Dokładność:

Temperatura: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (dla zakresu 0°C-60°C)

Wilgotność: $\pm 3\%$ RH (dla zakresu 20%-80% RH), w pozostałym zakresie $\pm 5\%$ RH

Rozdzielczość: 0,1°C (0,2°F), 1% RH

Warunki przechowywania: -10°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F), bez kondensacji

Typ czujnika: Cyfrowy czujnik (wewnętrzny)

Pojemność zapisu: Po 32 000 zestawów danych dla temperatury i wilgotności

Zasilanie: 3× bateria 1,5 V AAA lub zasilanie DC 5 V (Type-C)

Wymiary (mm): 95 × 85 × 25

Ekran LCD (mm): 70 × 70

Waga (g): 120

