

Link do produktu: <https://sklep.abatron.pl/luksomierz-datalogger-z-interfejsem-usb-ab-8809a-p-46.html>

Luksomierz (datalogger) z interfejsem USB AB-8809A

Cena brutto	612,54 zł
Cena netto	498,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AB-8809A
Kod producenta	ST-8809A
Kod EAN	5907222598023
Producent	Thermo Center Sp. z o.o.

Opis produktu

Charakterystyka:

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD (3-3/4 cyfry).
- Szeroki zakres pomiarowy: do 400 Klux.
- Sygnalizacja przekroczenia niskiego i wysokiego zakresu pomiarowego.
- Funkcja Hold - automatyczne zatrzymanie pomiaru.
- Funkcja MAX/MIN.
- Funkcja DATALOGGER - rejestrator 16 000 danych.
- Współpraca z komputerem PC.
- Przystosowany do zamontowania na statywie.
- Wskaźnik analogowy - barograf.
- Duża dokładność i szybki czas reakcji.
- Pamięć minimum i maksimum wartości mierzonych.
- Automatyczne zerowanie.
- Automatyczne odcięcie zasilania po 20 min. z możliwością wyłączenia funkcji.
- Zegar czasu rzeczywistego.
- Wskaźnik niskiego stanu baterii.
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego (OL).
- Ergonomiczna i wytrzymała obudowa.

DANE TECHNICZNE:

- Wyświetlacz: 3-3/4 cyfrowy LCD z bardzo szybkim 40 segmentowym histogramem
- Zakres pomiarów: 400.0 lux, 4000 lux, 40.00 Klux i 400.0 Klux/ 40.00 fc (stopoświeca) 400.0 fc, 4000 fc, 40.00 Kfc.
- Uwaga: 1 fc = 10,76 lux, 1 Klux = 1000 lux, 1 Kfc = 1000fc
- Po przekroczeniu określonych zakresów pomiarów na wyświetlaczu pojawi się symbol „OL”.
- Wrażliwość widmowa: fotopowa CIE (CIE – krzywa reakcji oka ludzkiego)
- Dokładność widmowa: CIE Vλ funkcja f1' ≤ 6%.
- Reakcja cosinusa: f2' ≤ 2%
- Dokładność: ±3% rdg ±0.5% f.s. (10,000 Lux)
- Powtarzalność: ±3%
- Częstotliwość próbkowania: 1.3 razy/sek. w przypadku analogowego histogramu, 1.3 razy/sek. na cyfrowym wyświetlaczu. Rejestrator danych może być ustawiany.
- Fotodetektor: jedna foto krzemowa dioda i filtr wrażliwości widmowej.
- Temperatura i wilgotność funkcjonowania: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) & 0% do 80% wilgotności względnej.
- Temperatura i wilgotność przechowywania: -10 °C do 50 °C (14 °F do 140 °F) & 0% do 70% wilgotności względnej.
- Zasilanie: 1 bateria 9V
- Długość przewodu fotodetektora: 150 cm (w przybliżeniu)



-
- Wymiary fotodetektora: (dł x szer. x wys.) 115mm x 60 mm x 20 mm
 - Wymiary miernika: (dł x szer. x wys.): 170 mm x 80mm x 40 mm
 - Waga: 390 g
 - Akcesoria: futerał, instrukcja

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Świadectwo wzorcowania: Nie , Tak (+ 120,00 zł)

