

Link do produktu: <https://sklep.abatronik.pl/pompa-obiegowa-wita-delta-up-70-25s-p-424.html>

Pompa obiegowa WITA® Delta UP 70-25s

Cena brutto	500,00 zł
Cena netto	406,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	70-25s
Kod producenta	1607910022023
Producent	WITA WILHELM TAAKE GMBH

Opis produktu

WITA® Delta UP 70-25s

Wszystkie produkty z serii pomp obiegowych WITA® mają jedną wspólną cechę: wykorzystują wysokiej jakości technologię, mają doskonałą jakość i zapewniają wiele korzyści.

Produkty WITA® są wytwarzane z odlewu armaturowego, powlekanego z wykorzystaniem kateforezy, i stali chromowo-niklowej. Te sprawdzone materiały gwarantują dużą odporność i wszechstronność zastosowań. Wszystkie pompy obiegowe są dostarczane z płaszczem termoizolacyjnym, uszczelkami, zaślepkami i kablami zamontowanymi na stałe.

W przeciętnym gospodarstwie domowym od 10 do 15% energii elektrycznej zużywają standardowe pompy. Dzięki zastosowaniu wydajnych pomp WITA® zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych pomp obiegowych może spaść do ok. 80%. Ich moc hydrauliczna jest porównywalna z pompami standardowymi.

Cechy szczególne/ zalety produktu:

- Najwyższa wydajność dzięki technologii silników z magnesami trwałymi EC
- Min. moc wejściowa od 3 W
- Nawigacja w menu za pomocą funkcji One Touch
- Wstępnie wybrane tryby regulacji, stała prędkość obrotowa / zmienna różnica ciśnień
- Funkcja zapobiegająca blokowaniu
- Zintegrowana ochrona silnika
- Duże bezpieczeństwo przy rozruchu
- Prosty montaż rur dzięki praktycznemu mocowaniu za pomocą klucza

Dane techniczne:

- Maksymalna wydajność: 7,0 m
- Maksymalny przepływ: 3.900 l/h
- Moc wejściowa: 4–42 W
- Regulacja: 4 Stałe charakterystyki, 4 Charakterystyki proporcjonalne
- Napięcie zasilania: 1 x 230V, 50 Hz
- Ochrona silnika: nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
- Metoda ochrony: IP 42
- Temperatura otoczenia: 0 °C do +40 °C
- Temperatura czynnika: +5 °C do +110 °C
- Klasa temperatury: TF 110 Zgodność z CEN 335-2-51
- Maksymalne ciśnienie systemu: 10 barów
- Rozmiary połączeń: G 1 1/2"
- Długości instalacyjne: 110 mm, 130 mm, 180 mm
- Metoda ochrony: 130 mm, 180 mm w szarym żeliwie
- pokryte kateforezą, 110 mm z mosiądzu



-
- Waga łącznie z izolacją: 2,5 kg
 - EEI: $\leq 0,15$

