

Link do produktu: <https://sklep.abatronik.pl/tfa-303039-rejestrator-datalogger-temperatury-i-wilgotnosci-z-usb-p-379.html>



TFA 30.3039 rejestrator / datalogger temperatury i wilgotności z USB

Cena brutto	366,54 zł
Cena netto	298,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30.3039.IT
Kod producenta	30.3039.IT
Kod EAN	4009816020147
Producent	TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Opis produktu

KLIMALOGG PRO TA140 to profesjonalny termometr z higrometrem i rejestracją danych. Stanowi kompletne rozwiązanie spełniające najnowsze wymagania SAPEPID-u odnośnie monitorowania oraz rejestrowania warunków przechowywania preparatów. Przy każdym przekroczeniu progów alarmowych automatycznie tworzy się w pamięci zestaw danych dla stanu alarmowego. Dane te opatrzone są informacją o czasie i dacie zajścia oraz odpowiednim numerem czujnika (kanału).

Charakterystyka:

- Wyświetlanie wilgotności, temperatury, punktu rosy na żądanie, maksymalne i najniższe wartości z informacją o czasie
- Alarm optyczny lub akustyczny, gdy dowolnie regulowane wartości temperatury i wilgotności nie są osiągnięte / przekraczane.
- Rekordy danych zdarzeń alarmowych do celów oceny. 50 000 rekordów danych, które można odczytać na wyświetlaczu lub na komputerze przez interfejs radiowy / USB.
- Eksport danych do pliku csv
- Możliwość podłączenia do 8 czujników radiowych
- Możliwość przypisania nazw nadajników
- Zegar radiowy DCF z datą
- Wyjście przełączające dla wyjścia alarmowego.

Uwagi

Oprogramowanie dla systemu Windows® jest dostępne do pobrania.

Specyfikacja:

- Zakres temperatury: 0 +50 ° C, (dokładność ± 1 ° C)
- Zakres wilgotności: 1 ~ 99%, dokładność ($\pm 3\%$ z 35 ... 75%)
- Rozdzielczość: 0,1°C/ 1% rh
- Wskaźnik punktu rosy
- MAX/MIN -funkcja z czasem i datą rejestracji
- Funkcja alarmu (dowolnie regulowana wartość temperatury i wilgotności, górny i dolny limit)
- Odczyt danych w urządzeniu lub poprzez PC
- Zegar sterowany radiowo: sekundy, datę, strefę czasową ± 12 godzin
- Jednostki ° C / ° F
- Możliwość współpracy z 8 sondami
- Interwał pomiarowy 15 s
- Prędkość zapisu: 1, 5, 10, 15, 30 minut, 1, 2, 3, 6 godzin
- Pamięć danych: 50 000 rekordów
- Czujnik częstotliwość radiowa 868 MHz

Wyposażenie:



-
- baterie 3 x 1,5 V AA,
 - oprogramowanie PC i przewód USB

Możliwość wykonania świadectwa wzorcowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Świadectwo wzorcowania: Nie , Tak

