

Link do produktu: <https://sklep.abatronik.pl/wilgotnosciomierz-do-drewna-micro-p-210.html>

## Wilgotnościomierz do drewna MICRO+

Cena brutto	<b>246,00 zł</b>
Cena netto	<b>200,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>MICROplus</b>
Kod producenta	<b>MICRO plus</b>
Producent	<b>TANEL Elektronika i Informatyka Spółka Jawna</b>

### Opis produktu

Wilgotnościomierz MICROplus jest miniaturowym, elektronicznym przyrządem do orientacyjnego pomiaru wilgotności drewna i betonu. Tak, jak większość spotykanych wilgotnościomierzy, MICROplus działa na zasadzie pomiaru rezystancji. Przyjęta charakterystyka rezystancyjna jest średnią dla wszystkich gatunków występujących w Europie.

Przyrząd łączy funkcje wilgotnościomierza MICRO i dotychczas produkowanego wskaźnika wilgotności budynków WWB.

#### Dane techniczne

**Zakres pomiarowy**  
**Dokładność**

**Rozdzielczość**  
**Zakres temp. drewna**  
**Liczba gatunków**  
**Rodzaj wskaźnika**  
**Elektrody**  
**Zasilanie**  
**Trwałość baterii**  
**Sygnalizacja zużycia baterii**  
**Gabaryty**

#### Wilgotność drewna

6 % - 60 % wilg. bezwzgl.  
od  $\pm 2$  do  $\pm 3$  %  
(bez korzystania z tabel korekcyjnych, przy temp. drewna 15 - 25°C);  
od  $\pm 1.5$  do  $\pm 2$  %  
(przy korzystaniu z tabel korekcyjnych, przy temp. drewna 0 - 60°C);  
powyżej 30% - pomiar orientacyjny  
0.1 %  
tabela poprawek  
tabela poprawek  
wyświetlacz LCD 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cyfry  
 $\phi$  2.0x8 mm (2 szt.)  
12V (bateria 23A)  
10'000 pomiarów  
tak  
75x38x15 mm

#### Wilgotność betonu

wskaźnik stanu:  
- beton suchy (ok. 2%)  
- beton wilgotny (ok. 2.5%)  
- beton mokry (powyżej 3%)